




detal -
pod³oga na
gruncie





detal - taras
zewnêtrzny




detal-œcianka
dzia³owa na
stropie ¿elb.




detal-œcianka
dzia³owa na
stropie ¿elb.




detal-okno
zewnêtrzne



detal-okno
zewnêtrzne



detal-podci¹g
zewn.
ocieplenie



UWAGA!
- W systemie ECOROCK L dla "silnych" pod³o¿y (np. œiany z betonu, elementów ceramicznych)
do 20 m wysokoœci budynku stosujemy tylko samo klejenie (rozprowadzamy zaprawe klejaca na ca³ej powierzchni p³yty).
- Dla zminimalizowania mostka liniowego ociepleñcy zawsze montujemy okna lub drzwi w licu zewnêtrznym œiany no¿nej,
a ocieplenie œiany wykonujemy tak, aby zachodzi³o min. 4 cm na ociepleñcie okna, tworzc³ wêgarek.
- Wok³³ otworu oprócz parapetu zewnêtrznego okna, progu drzwi montujemy listwê narozn¹ 1 z siatk¹ typu LNS ECOROCK.
- Listwê 2 przyokien¹ LP ECOROCK, umo¿liwiaj¹c¹ ocieplenie ociepleñcy w przypadku usytuowania okna poza licem œiany,
a tak¿e zakrycie foli¹ ca³ego okna, przyklejamy do ociepleñcy oprócz parapetu.

UWAGA!
- W systemie ECOROCK-L dla "silnych" pod³o¿y (elementów ceramicznych)
stosujemy tylko samo klejenie (rozprowadzamy zaprawe klejaca na ca³ej powierzchni p³yty),
- Dla zminimalizowania mostka liniowego ociepleñcy zawsze montujemy okna lub drzwi w licu zewnêtrznym œiany no¿nej,
a ocieplenie œiany wykonujemy tak, aby zachodzi³o min. 4 cm na ociepleñcie okna, tworzc³ wêgarek.
- Wok³³ otworu oprócz parapetu zewnêtrznego okna, progu drzwi montujemy listwê narozn¹ 1 z siatk¹ typu np LNS ECOROCK.
- Pod parapetem wewnêtrznym mo¿na wykonaç wnêcie dla póŹniejszego montazu grzejnika.

UWAGA!
- W systemie ECOROCK-L dla "silnych" pod³o¿y (np. œiany z elementów ceramicznych)
do 20 m wysokoœci budynku stosujemy tylko samo klejenie (rozprowadzamy zaprawe klejaca na ca³ej powierzchni p³yty),
- Dla zminimalizowania mostka liniowego ociepleñcy zawsze montujemy okna lub drzwi w licu zewnêtrznym œiany no¿nej,
a ocieplenie œiany wykonujemy tak, aby zachodzi³o min. 4 cm na ociepleñcie okna, tworzc³ wêgarek.
- Wok³³ otworu oprócz parapetu zewnêtrznego okna, progu drzwi montujemy listwê narozn¹ 1 z siatk¹ typu LNS ECOROCK.
- Listwê 2 przyokien¹ LP ECOROCK, umo¿liwiaj¹c¹ ocieplenie ociepleñcy w przypadku usytuowania okna poza licem œiany,
a tak¿e zakrycie foli¹ ca³ego okna, przyklejamy do ociepleñcy oprócz parapetu.

NAZWA PROJEKTU; Oærodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla os³b
niepe³nosprawnych w Radwanowicach, dzia³ka nr 236/3, Gm. Zabierz³ów

INWESTOR Fundacja Anny Dymnej " Mimo Wszystko "
ul. Balicka 12A/5B 30 - 149 Krak³ów

TRESC RYSUNKU detale budowlane

PROJEKTANT mgr in¿. arch. Piotr Sobañski Nr upr. UAN 322/87
SPRAWDZAJ¹CY mgr in¿. arch. joanna Sobañska Nr upr. RP-Upr. 450/94

ADRES INWESTYCJI; Radwanowice, dzia³ka nr 263/3 Gm. Zabierz³ów

BRAN³A: Architektura Faza P.W. DATA 02. 2008. RYS NR 100