ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM - PAWILONY

ZBROJENIE DOLNE



ZBROJENIE GÓRNE



Zestawienie stali zbrojeniowej stropu						
Nr	Średnica (mm)	Długość (cm)	Liczba (szt)	RB500 #8	RB500 #12
1	12	920	32		294.4
2	12	830	32		265.6
3	12	680	70		476.0
4	12	530	18		95.4
5	12	347	19		65.9
6	12	400	18		72.0
7	12	700	14		98.0
8	12	580	14		81.2
9	12	560	40		224.0
10	12	350	48		168.0
11	12	945	13		122.9
12	12	640	17		108.8
13	12	440	11		48.4
14	8	520	16	147.2	
15	8	630	8	50.4	
16	8	275	12	33.0	
17	12	430	205		881.5
18	12	253	182		460.5
19	12	480	11		52.8
20	12	945	11		104.0
21	12	1150	11		126.5
roz	8		500		
Długość wg. średnic (m)				731	3745
Masa 1 mb pręta (kg/mb)				0,395	0,888
Masa wg. średnic (kg)				289	3326
Masa wg gorunku stali (kg)				289	3326
Razem (kg)				3615	

Zestawienie stali zbrojeniowej wieńców					
Nr	Średnica (mm)	Długość (cm)	Liczba (szt)	St0S-b #6	RB500 #12
22	12	7800	4		312.0
23	6	96	312	299.5	
Długość wg. średnic (m)				300	312
Masa 1 mb pręta (kg/mb)				0,222	0,888
Masa wg. średnic (kg)				67	277
Masa wg gorunku stali (kg)				67	277
Razem (kg)				344	

WIENIEC W1
SKALA 1:25



BETON B 25
STAL A-III (RB500)
STAL POMOCNICZA A-0 (St0S)
OTULENIE PRĘTÓW 20 mm



UWAGI:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
2. Z WIEŃCA WYPUŚCIĆ ŁĄCZNIKI DLA ROZENI ŚCIANEK KOLANKOWYCH WEDŁUG "RYSUNKU ŚCIANKI KOLANKOWEJ" ORAZ "RZUTU WIĘŹBY DACHOWEJ"
3. W PŁYTACH STROPOWYCH WYKONAĆ PRZEBICIA DLA INSTALACJI WOD-KAN ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM
4. ŚCIANKI DZIAŁOWE STAWIAĆ NE PEŁNĄ WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI WYŁĄCZNIE PO CAŁKOWITYM ROZSTĘPLOWANIU STROPU DANEJ I WYŻSZEJ KONDYGNACJI
5. GRUBOŚĆ PŁYT STROPOWEJ 18 CM.

mgr inż. Wojciech Michna, mgr inż. Marcin Szaja
Spółka Projektowa "Inwestprojekt" • Fundacja Anny Dymitrij 1b/4 69 Kraków tel. Biuro 12 634 7888
Rozbudowa dla 2017 w Nowodz rehabilitacyjny
KTK/OP 9.4.01 Pod.XI.02.04 • 9.4.02.(1/3)
mgr inż. Wojciech Michna
mgr inż. Marcin Szaja
mgr inż. Dawid Kuźlow

rysunkowe	konstrukcja	1:200	Nr. 0-02