

NADPROŻE

5 szt.



C-C



PRZEKRÓJ WIEŃCA

12 mb



Zestawienie stali szybu windowego						
Nr	Średnica (mm)	Długość (cm)	Liczba (szt)	StOS-b ⌀8	RB500 #8	RB500 #12
1	12	164	10			16.4
2	12	164	10			16.4
3	8	84	50	42.0		
4	12	1200	2	0.0		24.0
5	12	1200	2	0.0		24.0
6	8	84	48	40.3		
7	8	165	40		66.0	
Długość wg. średnic (m)				82	66	81
Masa 1 mb pręta (kg/mb)				0,394	0,394	0,888
Masa wg. średnic (kg)				32	26	72
Masa wg garunku stali (kg)				32	98	
Razem (kg)				130		

PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



BETON B 25
STAL A-III (RB500)
OTULENIE PRĘTÓW 30 mm

UWAGA!
1. Szyb murowany z bloczków silikatowych

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM



mgr inż.Wojciech Michno, mgr inż.Marcin Sieja

INWESTOR	"Mimo Wszystko" - Fundacja Anny Dymnej 30-149 Kraków ul.Balicka 12A/5B		
TEMAT	Radwanowice dz.nr 263/3 - Ośrodek rehabilitacyjny		
NAZWA RYSUNKU	KONSTRUKCJA SZYBU WINDOWEGO		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.Wojciech Michno	nr upr.bud 350/2002r	
OPRACOWAŁ:	mgr inż.Marcin Sieja	nr upr.bud 84/97	
	mgr inż.Daniel Kędzior		SKALA 1 : 25
NR UMOWY	FAZA DOKUMENTACJI: wykonawcza	BRANŻA konstrukcja	DATA: 1 2008r / RYS. K-1.7