

## Zestawienie woda lodowa

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
<b>Zestawienie izolacji</b>			
<b>Katalog izolacji standardowych</b>			
<b>Otuliny - Katalog izolacji standardowych</b>			
K-FLEX ST Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm	13 mm	47	m
K-FLEX ST Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm	19 mm	186	m
K-FLEX ST AL CLAD Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm	32 mm	7	m
K-FLEX ST Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm	19 mm	85	m
K-FLEX ST Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm	32 mm	8	m
K-FLEX ST AL CLAD Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 108 mm	9 mm	8	m
K-FLEX ST Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm	25 mm	33	m
K-FLEX ST Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 64 mm	32 mm	33	m